

M.B.M. SRL

VIA NUOVA, 384 - 45015 CORBOLA (RO)

TEL. 042645410

www.mbmcorbola.com

E mail. mbm_s_r_l@yahoo.it

Pec- mbm_s_r_l@pec.it

SCAFFALATURE AD INCASTRO - DATI TECNICI

Tipologia di scaffalatura realizzata completamente ad incastro onde evitare il più possibile il ricorso a fissaggi tramite viti e bulloni. E' adatta per piccoli-medi - grandi spazi dei vostri **magazzini ed archivi**.

MONTANTE – Ricavato dalla profilatura a freddo di nastro di acciaio zincato di spessore 12/10 di mm ed asolato con passo di mm 50 (asola verticale 28x3 mm) per l'introduzione del gancio. Il montante profilato assume una forma ad U con base di mm 38 x ala mm 35. In verticale, da profilatura, il montante viene sagomato da nervature.

FIANCATE – Sono composte da 2 montanti e da un numero di traversini opportuno secondo l'altezza della fiancata – (ad es. n°2 per le altezze di cm 100/150/180/200; n°3 per le altezze di cm. 250/300; n°4 per le altezze di cm. 350/400). Il tutto viene solidamente assemblato sfruttando il gancio di supporto dei piani.

L'appoggio al pavimento è realizzato con specifici piedini in plastica ad alta resistenza da mettere ad incastro alle estremità del montante.

Fissaggio a muro con opportune staffe sagomate in lamiera zincata e tasselli.

La fiancata ha una portata media al carico verticale di Kg. 1300.

TRAVERSINO – Realizzato tramite stampaggio di lamiera zincata di spessore 15/10 di mm ed è sagomato in maniera tale da potersi incastrare stabilmente con il montante ed il gancio.

GANCIO – Realizzato tramite tranciatura di nastro di acciaio spessore 25/10 di mm e successivamente zincati.

I ganci sono realizzati nella versione doppia per l'uso al centro della scaffalatura e nella versione singola per l'uso agli estremi della stessa.

Vengono collocati ad incastro nelle asole del montante.

PIANI – Sono realizzati in lamiera di acciaio di spessore 8/10 di mm; sono completamente scatolati in modo da realizzare una costola di mm 35x15 per tutto il perimetro.

Nelle testate vi sono asolature per l'introduzione nelle fiancate del gancio già predisposto.

Le portate variano a seconda delle dimensioni e sono aumentate a seconda del numero dei rinforzi scatolati inseriti sotto al piano stesso.

MISURE RIPIANI ED ALTEZZA MONTATI.

TIPOLOGIA DI SCAFFALE CON CONSEGNA PRONTA IN 1 SETTIMANA

Le portate dei ripiani e delle fiancate variano in funzione di una serie di elementi che compongono la scaffalatura.

Il nostro personale è a disposizione per fornire i sottoelencati servizi:

SOPRALUOGHI

PREVENTIVI

MONTAGGIO SCAFFALI

M.B.M. SRL

VIA NUOVA, 384 - 45015 CORBOLA (RO)

TEL. 042645410

www.mbmcorbola.com

E mail. mbm_s_r_l@yahoo.it

Pec- mbm_s_r_l@pec.it

Tutti i ripiani possono essere muniti di rinforzo longitudinale.

Il numero dei rinforzi varia a seconda della profondità del ripiano e della portata che si desidera ottenere

Misure RIPIANI e SPALLE disponibili

mm. L 600X300P
mm. L 800X300P
mm. L 1000X300P
mm. L 1200X300P
mm. L 1400x300P

mm. L 600X400P
mm. L 800X400P
mm. L 1000X400P
mm. L 1200X400P
mm. L 1400x400P

mm. L 600X500P
mm. L 800X500P
mm. L 1000X500P
mm. L 1200X500P
mm. L 1400x500P

mm. L 600X600P
mm. L 800X600P
mm. L 1000X600P
mm. L 1200X600P
mm. L 1400x600P

mm. L 600x 700P
mm. L 800X700P
mm. L 1000X700P
mm. L 1200X700P
mm. L 1400x700P

mm. L 600x 800P
mm. L 800X800P
mm. L 1000X800P
mm. L 1200X800P
mm. L 1400x800P

M.B.M. SRL

VIA NUOVA, 384 - 45015 CORBOLA (RO)

TEL. 042645410

www.mbmcorbola.com

E mail. mbm_s_r_l@yahoo.it

Pec- mbm_s_r_l@pec.it

SPALLE La portata varia a seconda del numero di traverse inserite

H mm. 2000

H mm. 2500

H mm. 3000

H mm. 3500

H mm. 4000

H mm. 4500

H mm. 5000

H mm. 5500

H mm. 6000