

LINEA ARCHIVIO INCLUDE:

- **ARMADI METALLICI ALTI a giorno, con ante battenti, o scorrevoli chiuse**
- **ARMADI METALLICI ALTI con ante battenti, o scorrevoli intelaiate in vetro antinfortunistico**
- **SOPRALZI METALLICI a giorno con ante battenti o scorrevoli chiuse**
- **SOPRALZI METALLICI con ante battenti, o scorrevoli intelaiate in vetro antinfortunistico**
- **LIBRERIE BASSE/MEDIE a giorno con ante battenti o scorrevoli chiuse**
- **LIBRERIE BASSE/MEDIE con ante battenti, o scorrevoli intelaiate in vetro antinfortunistico**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutta la serie **ARCHIVIO** è realizzata interamente in lamiera **d'acciaio zincata** (tipologia di lamiera qualitativamente migliore in termini di resistenza alla formazione di ossido e ruggine) FE P01 spessore 8-10/10 pressopiegata e verniciata con vernice a polveri epossidiche, previo trattamento di fosfosgrassaggio, tramite immersione in vasca apposita in soluzione con reagenti, con asciugatura a forno successiva, spargimento della vernice a polveri e successivo passaggio in galleria termica, con procedimento di essiccazione di tutte le pareti metalliche a 180°C.

FIANCHI realizzati con lamiera sp. mm. 0,8, con bordi arrotondati raggio mm. 8, riporti superiori ed inferiori di sp. mm. 1,5, conferiscono al piano un'ottima solidità, apposite asole, permettendo l'inserimento dei ganci reggipiano.

BASE realizzata con lamiera sp. mm. 8, con riporti laterali e centrali di sp. mm. 1,5, è provvista di scanalature che permettono lo scorrimento delle ante.

CAPPELLO realizzato con lamiera sp. mm. 0,8, è provvisto di profili che permettono lo scorrimento delle ante scorrevoli e l'aggancio delle cartelle sospese.

SCHIENALE realizzato con lamiera sp. mm. 0,8 e si monta con apposte viti.

ANTE SCORREVOLI E BATTENTI chiuse realizzate con lamiera sp. mm. 0,8, opportunamente rinforzate con profili superiori, inferiori e centrali, sono dotate di serratura a chiave, tipo Yale e corredate di due chiavi.

ANTE SCORREVOLI intelaiate in vetro antinfortunistico , con telaio realizzato con lamiera sp. mm. 0,8, opportunamente rinforzato su tutti i lati. La serratura a chiave è di tipo Yale e corredata di due chiavi.

I carrelli di supporto delle ante scorrevoli, sia cieche che intelaiate in vetro, sono in lamiera di sp. 15/10, indispensabili con questo spessore, anche per permettere un perfetto scorrimento dell'anta.

- Le pieghe delle fiancate e del cappello sono alte mm. 50
- Lo zoccolo è alto mm. 50, dotato di apposite pieghe di nervatura per dare una adeguata stabilità e indeformabilità a tutto il corpo dell'armadio.
- I RIPIANI interni sono realizzati con lamiera sp. mm. 0,8, con 3 pieghe su tutto il perimetro, con perimetrali spigoli elettrosaldati. Sui ripiani è possibile agganciare cartelle sospese interasse mm. 330.

Le qualità che contraddistinguono tutti i nostri arredi della serie ARCHIVIO:

Alla base dello zoccolo sono montati una serie di **4 piedini regolabili** in altezza, indispensabili per una buona e costante aerazione tra pavimento ed armadio, impedendo quindi la condensa dell'umidità, a difesa contro la ruggine.

- L'armadio alto è predisposto per **contenere 5 file verticali di faldoni** alti mm. 350
- I nostri armadi **smontabili**, sono realizzati, con determinati accorgimenti, tali da permettere il montaggio del mobile smontato, in una sola persona, con il minor spreco di tempo.
- La serratura applicata nelle ante è con doppia chiave.
- **Caratteristica peculiare** del prodotto è la totale assenza di spigoli vivi e bordi taglienti in conformità ai dettami del D.Lgs. 626/94.

Il colore della polvere utilizzato per la verniciatura è miscelato dalle ditte che da anni producono questi prodotto, secondo specifiche tintometriche di standard RAL sempre riordinabili nella stessa miscelazione nel tempo.

La tipologia di questo impianto di verniciatura, favorisce la verniciatura di altre tinte, che non rientrano nello standard, ma che su richiesta del cliente possono essere realizzate.

Colori di serie disponibili:

ral 7035 – grigio luce liscio semiopaco

ral 7035 – grigio luce raggrinzato

ral 1013 – bianco perla lucido

ral 7016 - antracite lucido

nero

bianco

Misure disponibili

ARMADI METALLICI A GIORNO

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 2000

ARMADI METALLICI CON ANTE

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 2000

SOPRALZI METALLICI A GIORNO

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 2000

SOPRALZI METALLICI con ante

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 900

LIBRERIE BASSE a giorno

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 900 o 925 se munite di top

LIBRERIE BASSE con ante

misure d'ingombro mm. L 1000/1200/1500/1800

profondità mm. 450

altezza mm. 900 o 925 se munite di top